



CHP206-SS42
回转型油压筒夹夹头

1. 采用德国原厂橡胶筒夹SK42
2. 选用瑞典特瑞堡航太级旋转密封件
3. 专为加工中心四轴/五轴夹持自动化设计
4. 最高转数: 100
5. 工作压力: $10-30\text{kg/cm}^2$ (143-500psi)
6. 活塞面积: 66cm^2 (10.2in^2)
7. 夹持力: $5669\text{kgf}@30\text{kg/cm}^2$ ($124721\text{bf}@428\text{si}$)
8. 产品净重: 10kgs (221bs)

| 项目号 | 零件号 | 说明 | 数量 |
|-----|-------------|----|----|
| 1 | CHP206-SS42 | 卡盘 | 1 |
| 2 | SK42 | | 1 |

| | | | | |
|---|-----------|----------|---------------------|--|
| 东莞市德锐精密机械有限公司 Dongguan devry Precision Machinery Co., Ltd. | | | 图号 DR | |
| 数量 1 件 | | | 名称 CHP206-SS42+SK42 | |
| 绘图 ZYY | 2025/2/26 | 重量 / kg | 工件号 | |
| 设计 | | 比例 1:1.4 | 材料 | |
| 校准 | | 视角 | | |